

LUMINUS-CR-3

Встроенный светильник

Артикул:

Основные данные

Габаритные размеры (мм)	672 x 672
Мощность (Вт)	42,5 Вт
Яркость светового потока (при 4000 К)	6460
Мощность светового потока	152 Лм/Вт
Вес	/ кг



Соответствует стандартам EN55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62493, EN 60529 (IP65), EN62262 (IK), EN 50581 (ROHS, 1194/2012/EC - энергоэффективность)

Технические характеристики

Материал корпуса

Листовая сталь с эпоксидным порошковым покрытием

Цвет (стандартный)

Белый RAL9010

Входное напряжение

230В

Входная частота питания

50 Гц

Источник питания

Встроен в корпус светильника

Рассеиватель

Поликарбонат цвета опал

Тип светодиода

LED

Цветовая толерантность (число MacAdam)

3

Цветовая температура

4000 К

Индекс цветопередачи, мин.

>80

Срок службы

60.000 ч – L80/F50/при 65 °С

Распределение светового потока

прямое

Угол освещения (°)

120°

Монтаж

Монтаж с помощью крепежа в проем потолков
(монтажные инструменты в комплекте)

Размеры отверстия

660 x 660 мм

На запрос


Встроенная батарея для аварийного
освещения – 1 ч
Система с центральной батареей
DALI
DIM

Аккумулятор для аварийного освещения:

Тип : NiCd D компоновка в длину
последовательная
Мощность: 4.2 А-ч
Номинальное напряжение на
одну ячейку: 1.2 Вт



Размеры отверстия



Распределение светового потока

